



Syndicat des Eaux
et de l'Assainissement
Alsace-Moselle

Rapport annuel 2019


> Synthèse locale assainissement

PERIMETRE DE LUPSTEIN





VOTRE COMMISSION LOCALE



CARTE D'IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE

Nom : PERIMETRE DE LUPSTEIN

Domaine : Assainissement

Intégration du périmètre : 01/01/2013

Membre du SDEA depuis : 01/01/2013

Nombre de communes : 1

Nombre de délégués : 1

Vos usagers


- > 320 abonnés
- > 770 habitants desservis

Vos volumes

- > 29 836 m³ assainis
- > 93 m³ assainis/abonné/an

Territoire : TERRITOIRE OUEST

Centre de rattachement : **Saverne**



**VOTRE PRÉSIDENT :**

Denis REINER

- Périmètre créé le **01/01/2013**
- Membre du SDEA depuis **01/01/2013**

Les 5 dernières années ont été marquées par des adhésions croissantes pour le petit cycle de l'eau en provenance de collectivités précédemment en régie locale ou en DSP, et par la montée en puissance depuis 2016 du grand cycle de l'eau qui démontrent la valeur ajoutée de l'outil SDEA et l'importance de conjuguer mutualisation et proximité.

Désormais acteur sur l'ensemble du cycle de l'eau, le SDEA intervient sur les sujets liés à l'eau sous toutes ses formes. La gestion du cycle de l'eau par le SDEA permet de disposer d'une vision globale et intégratrice de toutes les composantes existantes. Le SDEA est à l'interface de nombreuses politiques et enjeux de territoires plus globaux avec les intercommunalités.



Afin de conforter cette vision transversale et intégrée de la gestion de l'eau, et afin de préparer le SDEA du futur, des adaptations statutaires ont été validées par l'Assemblée Générale le 11 décembre 2019 après concertation et enrichissement avec les instances locales et territoriales, ainsi qu'avec l'Eurométropole et la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Cette évolution statutaire pose pour la prochaine mandature d'une part, le principe de maintenir le lien communal gage de proximité et de disposer pour les périmètres intégrés d'un délégué par commune représentant les 3 domaines de compétences du SDEA et d'autre part, la création de Conseils Territoriaux de bassin versant différenciés du petit cycle de l'eau disposant de pouvoirs délibératifs propres.



VOTRE PATRIMOINE

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES

- 1 bassin d'orage
- 4 déversoirs d'orage
- 7,87 km de réseaux communaux
- 204 bouches d'égout


| Indicateurs de performance | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 98 | 98 | 98 |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96 % | 95 % | 95 % |

PRIX DE VOTRE ASSAINISSEMENT

Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de l'eau sur votre périmètre.


Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³ norme INSEE

- Part fixe : 38 € HT/an
- Part variable : 1,02 € HT le m³
- Redevance assainissement du périmètre : 1,337 € HT par m³ pour 120 m³
- Prix du service assainissement, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : 1,73 € TTC par m³ pour 120 m³

Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³



Affectation pour 100 € de recette



- Dépenses d'exploitations
- Remboursement de la dette
- Autofinancement


Evolution des tarifs de l'assainissement



Montant des investissements



Evolution des volumes assujettis à la redevance assainissement



Le niveau d'autofinancement du périmètre de Lupstein permet la réalisation d'investissements réguliers avec un tarif stable depuis plusieurs années de 1,34 € HT pour une facture 120 m3. En 2019, l'autofinancement dégagé est à un niveau de 25 % (8 % en 2018) et a permis d'effectuer 10 779 € de travaux d'investissement. À noter que le Périmètre n'est plus endetté.

| Indicateurs financiers | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1,2 ans | 0,6 an | 0 an |
| Capital restant dû | 41 412 € | 17 710 € | 0 € |
| Taux d'impayés sur factures d'eau de l'année précédente | 2,94 % | 1,92 % | ND |
| Montant des abandons de créances | 0 € | 0 € | 0 € |
| Taux de réclamations global | 0,34 ‰ | 0,15 ‰ | 0,25 ‰ |


Pour plus d'informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d'information annuelle de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse sur <http://www.eau-rhin-meuse.fr>



VOS RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOS RÉSEAUX

➤ L'entretien des réseaux communaux et intercommunaux



CHIFFRES CLÉS

- 8,38 tonnes de sables extraits du réseau
- 1,09 km de réseaux curés
- 13,85 % taux de curage
- 210 bouches d'égout vidangées
- 0 débouchage de branchement

| Indicateurs de performance | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nombre de points de réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau | 36 | 0 | 0 |
| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées | 30 | 30 | 30 |




➤ Le Contrôle des Installations Privatives d'Assainissement (CIPA)

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|
| Domestiques | 4 | 5 | 4 |
| Assimilables Domestiques | 0 | 0 | 0 |
| Usagers non Domestiques | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 4 |

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES RÉSEAUX

Travaux de rénovation/extension de vos réseaux



ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUÉS ET À VENIR

Le Périmètre de Dettwiller et Environs a engagé en 2018 et 2019 des études sur l'ensemble de son système d'assainissement. Ces études ont permis, pour chaque Commune, d'identifier les secteurs d'intervention visant à : - la réduction des apports d'eaux claires parasites - la réduction des impacts milieu - le renforcement des réseaux en temps de pluie. Une présentation de la synthèse de ces études a été faite pour le Périmètre de Lupstein le 2 septembre 2019. Les travaux d'amélioration sont programmés à partir de 2021.



JE NE JETTE PAS TOUT À L'ÉGOÛT !

Nous recourons à de grandes quantités d'eau pour nos tâches quotidiennes. Toute l'eau utilisée dans une maison doit être évacuée vers un réseau d'assainissement. Ce réseau est appelé à tort « tout à l'égout », car il n'est pas destiné à tout recevoir.

La composition des eaux usées est en effet très importante pour une épuration réussie avant rejet au milieu naturel. Certains produits ne doivent pas être déversés dans les éviers, équipements sanitaires et toilettes, mais impérativement déposés dans les poubelles, déchetteries et pharmacies. Adopter des gestes simples et écocitoyens permettront aux stations d'épuration de continuer à fonctionner correctement et économiquement pour le confort de chacun et la préservation de l'environnement. Pour assurer le bon fonctionnement du réseau d'assainissement, chacun de nous peut agir en triant ses déchets.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SI JE JETTE TOUT À L'ÉGOÛT ?

- > Obstruction des réseaux et donc des stations d'épuration
- > Augmentation du prix de l'eau avec un processus d'assainissement plus poussé

PEUT-ON JETER LES LINGETTES DANS LE RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT ?

Il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d'assainissement, elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de pompage et d'épuration : elles bouchent et détériorent les pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations d'épuration et sont parfois à l'origine de pannes importantes.

Ainsi, l'eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le réseau d'assainissement vers le milieu naturel ou interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières, nappes phréatiques... Des conséquences plus que dommageables, car elles augmentent le coût de l'assainissement, et donc de la facture d'eau.

AYEZ "L'ÉCO-REFLEX"

JETEZ LES LINGETTES DANS VOTRE POUBELLE !

Les lingettes sont souvent dites "biodégradables". En réalité, elles ne le sont pas si vous les jetez au réseau d'assainissement (par exemple dans vos toilettes), elles n'ont pas le temps suffisant pour se dégrader avant leur arrivée dans les stations d'épuration.



TYPES DE PRODUITS ➤ OÙ LES JETER ➤ CONSÉQUENCES

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Épluchures fruits et légumes | Compostage, déchets ménagers | Coûts de traitement superflus. |
|  | Les substances chimiques peinture, solvants, diluants, désherbant et hydrocarbures | Déchetterie | Perturbations sur le fonctionnement des stations d'épuration. |
|  | Les médicaments | Pharmacie | Molécules non traitées par les stations d'épuration : conséquences directes sur la physiologie des organismes aquatiques. |
|  | Les huiles et les graisses friture, cuisson, huile de vidange... | Déchetterie | Diminution des performances des stations d'épuration. |
|  | Les objets solides : les mégots, les couches, les protec- tions hygiéniques, les cotons-tiges, les rouleaux de papier-toilettes. | Poubelles, Déchetterie | Obstruction, détériorations des pompes de relevage, ayant un impact sur le coût de l'assainissement. |



GLOSSAIRE

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

- **EU** : Eaux usées
- **PPEU** : Station de pompage EU
- **STEP** : Station d'épuration
- **TMS** : Tonnes de matière sèche (quantité de boues sans l'eau qu'elles contiennent)
- **MES** : Matières en suspension
- **CIPA** : Contrôle des Installations Privatives d'Assainissement
- **DCO** : Demande Chimique en Oxygène
- **DBO5** : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
- **Capacité nominale** : Capacité de traitement théorique de la station pour un type de pollution donné
- **Auto-surveillance** : Mesure des rejets d'effluents par les déversoirs d'orage
- **Industriel conventionné** : Entreprises bénéficiant d'un contrat spécifique pour garantir le principe pollueur-payeur
- **Assimilables Domestiques** : Entreprises peu polluantes bénéficiant d'un régime de droit au raccordement spécifique
- **Usagers Non Domestiques** : Usagers devant bénéficier d'une autorisation spéciale afin de rejeter leurs eaux usées au réseau public du fait de leur caractère polluant

DÉFINITION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

source : <http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs>

- **Prix TTC du service au m³ pour 120 m³** : Prix moyen pour une consommation de 120 m³, toutes redevances des agences de l'État et TVA comprises.
- **Durée d'extinction de la dette** : Encours de la dette rapportée à l'épargne brute (déterminée par la différence entre recettes d'exploitation et dépenses d'exploitation).
- **Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées** : Indicateur sur 120 points mesurant un ensemble de bonnes pratiques de gestion des réseaux (élaboration et suivi des plans, gestion des interventions en temps réel...) – Voir la fiche descriptive complète sur le site : <http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p203.2b>.
- **Taux moyen de renouvellement des réseaux** : Moyenne sur les 5 dernières années sur la longueur des réseaux renouvelés ou rénovés par rapport à la longueur totale du réseau.
- **Taux de charge hydraulique** : Débit entrant par rapport à la capacité nominale de la station.
- **Taux de desserte des réseaux de collecte des eaux usées** : Pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résidant en zone d'assainissement collectif.
- **Débit déversé dans le cadre de l'auto-surveillance en m³** : Débit annuel rejeté par les déversoirs d'orage de capacité supérieure à 2 000 équivalents-habitants
- **Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées** : Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d'implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution...)) – Formule de calcul: Voir la fiche descriptive complète - <http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p255.3>



➤ Liste des indicateurs et résultats

| Indicateurs descriptifs des services | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | 770 |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | 0 |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 0 t MS |
| D204.0 | Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ (valeur au 01/01/2019) | 1,73 € TTC |
| Indicateurs de performance | | |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95 % |
| P202.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 98 |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | ND |
| P204.3 | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | Sans objet |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | Sans objet |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | Sans objet |
| P207.0 | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité | 0 € |
| P251.1 | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers | 0 % |
| P252.2 | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau | 0 |
| P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0,14 % |
| P254.3 | Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau | ND |
| P255.3 | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées | 30 |
| P256.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 0 an |
| P257.0 | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | ND |
| P258.1 | Taux de réclamations | 0,25 ‰ |

*ND = non disponible (indicateurs en cours de définition par le MEEDDAT)